TS 17

PRESENTATION

Le moniteur tactile TS 17 est équipé d'une dalle TFT LCD d'une résolution de 1280 x 1024 pixels, bénéficiant d'une luminosité et d'un rendu des couleurs excellents pour cette taille (500 :1).

Equipé d'une dalle tactile résistive 5 fils, le moniteur TS 17 peut être utilisé dans de nombreux milieux : postes de contrôle, restauration, bornes d'information, caisses, points de vente, milieux médicaux... A portée de tous, ce moniteur est notamment idéal pour une utilisation dans des postes à station debout, lorsque l'utilisation du clavier n'est pas nécessaire. La polyvalence étant un de ses nombreux atouts, il s'intègre harmonieusement à tous vos environnements de travail.

Ergonomie et robustesse sont également les points forts du moniteur LCD Tactile TS 17 : il dispose d'un châssis compact et solide, et d'un pied réglable amovible.
L'installation murale ou poteau sera d'autant plus aisée grâce à une accroche directe, avec ou sans pied, ou via une interface VESA 75. De plus, l'ensemble des connecteurs situés à l'arrière est facilement accessible et leur positionnement permet une connexion facilitée même lors d'une installation en montage mural.

Enfin les réglages les plus fins de l'image et de la couleur pourront être réalisés via un menu OSD complet, intuitif et simple.

L'ensemble de ces qualités font du moniteur LCD Tactile TS 17 l'écran qui satisfait les professionnels les plus exigeants.

POINTS FORTS

- Dalle tactile TFT résistive sur film de verre 5 fils - Contrôleur USB eMPIA
- Entrée VGA, 2 entrées audio RCA, entrée + sortie Stéréo Jack
- Réglages Gamma et Couleurs en séparé (R,V,B)
- Luminosité 400 cd/m², ratio de contraste 500:1
- Haut-Parleurs intégrés 2 x 2 Watts
- Montage mural VESA, pied multiposition amovible

Garantie 3 ans

MONITEUR TACTILE PRO 17''

TS 17

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - 4017MT237

DALLE

Technologie	TFT-LCD - CRYSTAL BRITE HB®
Taille	17'' / 431,8 mm (diagonale)
Type	a-Si TFT (4-CCFL) - LVDS INTERFACE - Hard Coating (3H) Black Anti-Glare - Low Reflection Coating
Angles de Vue	170° x 160°
Couleurs	16,7 M
Luminosité / Ratio de Contraste	400 cd/m² / 500 : 1
Nombre de Pixels / Ratio d'Aspect	1310720 / 5:4 - 1,25
Résolution	1280 x 1024 (SXGA)
Taille de Pixel	0,264 mm
Taille Image Visible (L x H)	341,9 x 274,44 mm
Temps de Réponse (GTG)	4 ms
Dalle Tactile	Résistive 5 fils Contrôleur USB eMPIA

VIDEO

Contrôle Numérique de l'image	REALTEK®
Correction Gamma	Oui
Résolution Conseillée / Résolution Max.	1280 x 1024 @ 60 Hz / 1280 x 1024 @ 75 Hz
Signal d'Entrée	Signal : Analogique RVB 0,7/1,0V pp @ 75 Ohms Sync : Composite Sync, Separate Sync, Sync On Green Vidéo : PAL / SECAM / NTSC
Sync. Horizontale / Sync. Verticale	30 ~ 82 KHz / 50 ~ 75 Hz

AUDIO

Haut-Parleurs	2 x 2 Watts

E/S PORTS

Entrées Audio	1 x 2 RCA (L/R) ; 0,7 V pp @ 1 KHz 1 x Stéréo Jack (3,5mm) ; 0,7 V pp @ 1 KHz
Entrée Composite Vidéo (CVBS)	Non
Entrée DVI	Non
Entrée VGA	1 x D-Sub HD 15 Pin ; 0,7 V pp @ 1 KHz
Entrée S-Video	Non
Sortie Audio	1 x Stéréo Jack (3,5mm) ; 0,7 V pp @ 1 KHz

FONCTIONS

Alimentation	Interupteur On/Off en façade
Calibrage Auto	Image, Couleur
Muet	Oui
OSD (On Screen Display)	Oui (1 Page 8 langues)
Réglages de l'image	Luminosité, Contraste, Netteté, Phase, Horloge Couleur : Gamma, Température, RVB séparés
Réglage Audio	Volume

ALIMENTATION

Boitier d'Alimentation / Alimentation	AC 90 - 260V, 50 / 60 Hz / DC 12 Volts - 4,0 A
Consommation Marche / Consommation Veille	35 Watts / 5 Watts
Economie d'Energie	VESA, DPMS Standard, EPA Energy Star Compliant

DIVERS

Certifications	FCC CLASS B, CE, RoHS
Dimensions (HxLxP) Hors Access. / Avec	320 x 374 x 50 mm / 370 x 374 x 185 mm
Montage Mural	VESA 75 Compliant
Pied Amovible	Oui
Poids Brut / Poids Net	6,5 Kg / 5,5 Kg
Vitre de Protection	Non
Code barre EAN 13	3760083852374

Version 170308. Document non contractuel, photos & caractéristiques techniques données uniquement à titre indicatif. Ipure® se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques du matériel. Ipure®, et son logo sont des marques commerciales déposées. Tous droits réservés.

ipure
think design, ergonomy and technology